

Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 3013-17-a

| | | | | |
|--|--|--|------------|--------------------------|
| 1. | Codice prodotto: | MMMU__-b_30_60_basaltico | | |
| 2. | Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13450-2003: | Massicciate per ferrovie da utilizzare nella costruzione di percorsi ferroviari | | |
| 3. | Nome ed indirizzo del fabbricante: | Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it | | |
| 5. | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: | 2+ | | |
| 6. | Organismo notificato: | ICMQ S.p.A. Via G. De Castilia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305 | | |
| 7. | Prestazione dichiarata: | | | |
| Caratteristiche essenziali | | Prestazioni | | Norma armonizzata |
| | | min | max | |
| Granulometria | d/D | 31,5/50 | | EN13450-2003 |
| | Categoria | A | | |
| Particelle fini | Categoria | A | | |
| Fini | Categoria | A | | |
| Massa volumica delle particelle | Dichiarata Mg/m ³ | 2,97 | 3,07 | |
| Coefficiente di appiattimento | Categoria | FI ₁₅ | | |
| Coefficiente di forma | Categoria | SI ₂₀ | | |
| Resistenza alla frammentazione | Categoria | LA _{RB} 12 | | |
| Resistenza all'usura | Categoria | M _{DE} RB15 | | |
| Resistenza al gelo e disgelo | Dichiarato | 0,2 | 1 | |
| Sonnenbrand | Dichiarato | 0,2 | 1 | |
| Sostanze pericolose | | Rispetta i limiti DM 186 05/04/06 | | |
| Analisi petrografica | | Inerte di natura silicatica (basalti) | | |
| 8. | <i>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</i> | | | |
| Firmato a nome e per conto del fabbricante Montecchio Maggiore, 22/03/2017 | | Giuseppe Basso Responsabile del sistema di gestione  | | |