

Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 3111-18-b

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Codice prodotto: | MM__-eco_stabilizzato_0_8 |
| 2. | Usò previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13242-2008: | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
| 3. | Nome ed indirizzo del fabbricante: | Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it |
| 5. | Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR: | 2+ |
| 6. | Organismo notificato: | ICMQ S.p.A. Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305 |
| 7. | Prestazione dichiarata: | |

| Caratteristiche essenziali | | Prestazioni | Norma armonizzata |
|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Granulometria | d/D | 0/8 | EN13242-2008 |
| | Categoria | G _A 85 | |
| | Categoria | G _{TA} 20 | |
| Contenuto di polveri | Categoria | f ₁₅ | |
| Qualità' dei fini (MB) | Dichiarato g/kg | 1,2 | |
| Massa volumica dei granuli | Dichiarato Mg/m ³ | 2,49 | |
| Assorbimento acqua | Dichiarata %WA | 1,8 | |
| Resistenza frammentazione aggr. grosso | Categoria | LA ₂₅ | |
| % superfici frantumate aggr. grosso | Categoria | C _{90/3} | |
| Resistenza usura aggr. grosso | Categoria | M _{DE} 15 | |
| Solfati idrosolubili di aggregati riciclati | Categoria | SS _{0,2} | |
| Sostanze pericolose | | Rispetta i limiti DM 186 05/04/06 | |
| Forma dell'aggregato grosso | | NPD | |
| Massa volumica delle particelle | | NPD | |
| Zolfo totale | | NPD | |
| Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici (sostanza umica) | | NPD | |
| Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati | | NPD | |
| Assorbimento d'acqua | | NPD | |
| Resistenza gelo disgelo | | NPD | |
| "Sonnenbrand" del basalto | | NPD | |

8. *La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Montecchio Maggiore, 10/04/2019

Giuseppe Basso
Responsabile del sistema di gestione
