

<b>Dichiarazione di Prestazione D.o.P.</b> secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011		n° 4012-18-a
1.	Codice prodotto:	MB_Tappeto_0_8
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13108-01/2016	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per impiego su strade, ed altre aree soggette a traffico
3.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	<b>Vaccari Antonio Giulio S.p.A.</b> Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+
6.	Organismo notificato:	<b>ICMQ S.p.A.</b> Via G. De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305
7.	Prestazione dichiarata:	
<b>Caratteristiche essenziali</b>		<b>Prestazioni</b>
Contenuto di vuoti	Massimo	$V_{max} 7,0$
	Minimo	$V_{min} 3,0$
Minimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{min} 60$
Massimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{max} 80$
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{min} 16$
Sensibilità all'acqua		ITSR <sub>NR</sub>
Temperatura della miscela		140° - 180°
Granulometria (passante)	Staccio da 11,2 mm	98 - 100
	Staccio da 8 mm	90 - 100
	Staccio da 4 mm	65 - 85
	Staccio da 2 mm	39 - 59
	Staccio da 0,5 mm	12 - 26
	Staccio da 0,25mm	8 - 18
	Staccio da 0,063 mm	3,5 – 9,5
Contenuto di legante sul peso della miscela		$B_{min} 5,2$
Resistenza a deformazione permanente		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD
8.	<i>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</i>	
<b>Firmato a nome e per conto del fabbricante</b> Montecchio Maggiore, 03/04/2018		Giuseppe Basso Responsabile del sistema di gestione 