

# Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 4189-16-b

1.	Codice prodotto:	<b>MB_Tappeto_SMA_12</b>
2.	Denominazione secondo marcatura:	SMA 12 50/70
3.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13108-05/2016:	<b>Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso per strade ed aree soggette a traffico</b>
4.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	<b>Vaccari Antonio Giulio S.p.A.</b> Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+
6.	Organismo notificato:	<b>ICMQ S.p.A.</b> Via G, De Castilia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305
7.	Prestazione dichiarata:	

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata
Contenuto di vuoti	Massimo	$V_{max}$ 4,0	<b>EN13108-05/2006</b>
	Minimo	$V_{min}$ 1,0	
Minimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{min}$ 65	
Massimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{max}$ 86	
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{min}$ 14	
Sensibilità all'acqua		ITSR <sub>NR</sub>	
Temperatura della miscela		150° - 190°	
Granulometria (passante)	Staccio da 20 mm	98 - 100	
	Staccio da 12,5 mm	90 - 100	
	Staccio da 8 mm	62 - 82	
	Staccio da 2 mm	24 - 38	
	Staccio da 0,5 mm	11 - 25	
Staccio da 0,063 mm		6 - 11	
Contenuto di legante sul peso della miscela		$B_{min}$ 4,8	
Resistenza a deformazione permanente		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Sostanze pericolose		NPD	
Drenaggio del legante		NPD	

8. *La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**  
Montecchio Maggiore, 20/09/2016

Giuseppe Basso  
Responsabile del sistema di gestione

