

# Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 4358-16-b

1.	Codice prodotto:	MB_Binder_0_22_HM
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN12108-01/2016:	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico
3.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	<b>Vaccari Antonio Giulio S.p.A.</b> Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+
6.	Organismo notificato:	<b>ICMQ S.p.A.</b> Via G, De Castillia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305
7.	Prestazione dichiarata:	

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata
Contenuto di vuoti	Massimo	$V_{max4}$	EN13108-01/2006
	Minimo	$V_{min1}$	
Minimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{min70}$	
Massimo di vuoti riempiti da bitume		$VFB_{max93}$	
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{min14}$	
Sensibilità all'acqua		ITSR <sub>NR</sub>	
Temperatura della miscela		140° - 180°	
Granulometria (passante)	Staccio da 31,5 mm	98 - 100	
	Staccio da 20 mm	90 - 100	
	Staccio da 10 mm	67 - 87	
	Staccio da 8 mm	58 - 78	
	Staccio da 2 mm	25 - 45	
	Staccio da 0,5 mm	10 - 24	
	Staccio da 0,25 mm	9 - 19	
Staccio da 0,063 mm		6 - 11	
Contenuto di legante sul peso della miscela		$B_{min4,8}$	
Resistenza a deformazione permanente		NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Sostanze pericolose		NPD	

8. *La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**  
Montecchio Maggiore, 20/09/2016

Giuseppe Basso  
Responsabile del sistema di gestione

