

Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 3368-18-a

1.	Codice prodotto:	MMTR__-sabbia_0_4
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13043-2004:	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade e altre aree soggette a traffico
3.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'Al. V del CPR:	2+
5.	Organismo notificato:	ICMQ S.p.A. Via G. De Castilia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305
6.	Prestazione dichiarata:	

Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Norma armonizzata
Granulometria	d/D	0/4		EN13043-2004
	Categoria	G _{A90}		
		G _{TC10}		
Granulometria tipica	Categoria	Allo staccio 4mm passante% 93 – 100 Allo staccio 4mm passante% 56 – 76 Allo staccio 4mm passante% 8 – 14		
		Massa volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₆		
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	0,75	0,85	
Composizione chimica	Dichiarato	Carbonatica		
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h – 24h)	100-90		
Resistenza gelo disgelo	Categoria	F ₁		
Sostanze pericolose		Rispetta i limiti DM 186 05/04/06		
Analisi petrografica		Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte silicata.		
Impurezze organiche leggere		NPD		
Acido fulvico		NPD		
Indice di forma		NPD		
Coefficiente di appiattimento		NPD		
Contenuto in conchiglie		NPD		
Resistenza allo shock termico		NPD		
Percentuale di superfici frantumate aggregato grosso		NPD		
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso		NPD		
Resistenza all'usura aggregato grosso		NPD		
Resistenza alla levigabilità per strati superficiali		NPD		
Resistenza abrasione superficiale		NPD		
Resistenza abrasione pneumatici chiodati		NPD		
Contenuto di carbonato		NPD		
Costituenti di aggregati grossi riciclati		NPD		
Contenuto di solfato idrosolubile degli aggregati riciclati		NPD		
Influenza sul tempo di inizio presa del cemento (riciclati)		NPD		
Contenuto di carbonato negli aggregati e riciclati		NPD		
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD		
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD		
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD		
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD		
Costituenti che influenzano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD		
Sonnenbrand		NPD		

7. *La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Montecchio Maggiore, 23/03/2021

Giuseppe Basso
Responsabile del sistema di gestione

