

# Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 6013-20-a

1.	Codice prodotto:	<b>BL -b_30_60_p_basaltico</b>
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13450-2003:	Massicciate per ferrovie da utilizzare nella costruzione di percorsi ferroviari
3.	Nome e indirizzo del fabbricante:	<b>Vaccari Antonio Giulio S.p.A.</b> Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
4.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+
5.	Organismo notificato:	<b>ICMQ S.p.A.</b> Via G. De Castilia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305
6.	Prestazione dichiarata:	

Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Norma armonizzata
Granulometria	d/D	31,5/50		EN13450-2003
	Categoria	A		
Particelle fini	Categoria	A		
Fini	Categoria	A		
Massa volumica delle particelle	Dichiarata Mg/m <sup>3</sup>	2,95	3,05	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI <sub>15</sub>		
Coefficiente di forma	Categoria	SI <sub>20</sub>		
Lunghezza delle particelle	Categoria	B		
Resistenza alla frammentazione	Categoria	LA <sub>RB16</sub>		
Resistenza all'usura	Categoria	M <sub>DERB15</sub>		
Resistenza al gelo e disgelo	Dichiarato	4,0		
Sonnenbrand	Dichiarato	1,1		
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 05/04/06			
Analisi petrografica	Basalto alcalino olivinico			

7. *La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**  
Montecchio Maggiore, 23/03/2021

Giuseppe Basso  
Responsabile del sistema di gestione

