

Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 3197-17-a

1.	Codice prodotto:	MMMU__-b_12_22_basaltico
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13043-2004:	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
3.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+
6.	Organismo notificato:	ICMQ S.p.A. Via G. De Castilia, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305

7.	Prestazione dichiarata:	
----	-------------------------	--

Caratteristiche essenziali		Prestazioni		Norma armonizzata
		min	max	
Granulometria	d/D	11,2/20		EN13043-2004
	Categoria	G _C 90/10		
Contenuto di polveri	Categoria	F _{0,5}		
Massa volumica	Dichiarato Mg/m ³	3,00	3,20	
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅		
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅		
Percentuale superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}		
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (24h-6h)	80-100	90-100	
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅		
Resistenza alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₈		
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 20		
Resistenza all'abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀		
Durabilità allo shock termico	Dichiarato %	0,9	1,8	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA} 3		
Composizione	Dichiarato	Basalto olivinico		
Resistenza gelo -. disgelo	Categoria	F ₁		
Sostanze pericolose		Rispetta i limiti DM 186 05/04/06		
Analisi petrografica		Inerte di natura silicatica (basalti)		
Qualità dei fini		NPD		
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati		NPD		
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD		
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate ad aria		NPD		
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio		NPD		
Sonnenbrand		NPD		

8.	<i>La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.</i>		
----	--	--	--

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Montecchio Maggiore, 22/03/2017

Giuseppe Basso

Responsabile del sistema di gestione

